

Stampante laser a colori

i-SENSYS
LBP7750Cdn

you can



Soluzione di stampa a colori versatile e ad alte prestazioni per gruppi con elevati carichi di lavoro.

Questa potente soluzione di stampa a colori e bianco e nero offre eccellenti prestazioni e affidabilità, con la flessibilità, la sicurezza e il controllo che richiedono gruppi di lavoro e aziende corporate.

| |
|---|
| STAMPA 30 PPM A COLORI E MONOCROMATICO |
| CAPACITÀ CARTA MAX 850 FOGLI |
| RISOLUZIONE DI STAMPA FINO A 9600 X 600 DPI |
| PRIMA STAMPA RAPIDA |
| STAMPA AUTOMATICA FRONTE-RETRO |

Caratteristiche principali

- Stampa laser di alta qualità a colori e bianco e nero da 30 ppm
- Risoluzione di stampa fino a 9600 x 600 dpi
- Nessuna attesa con le tecnologie Quick First-Print
- Prima stampa rapida (FPOT): 10,4 sec
- Produttiva stampa automatica fronte-retro
- Connettività di rete e wireless (opzionale)
- Supporto PCL5c/6 e UFR II, PostScript Level 3 (opzionale)
- Memoria da 256 MB espandibile fino a 768 MB, Hard Disk (opzionale)
- Workgroup security; include stampa di sicurezza criptata (opzionale)
- Cassetto da 250 fogli, vassoio multiuso da 100 fogli e cassetto opzionale da 500 fogli (max A4)
- Consumi ridotti: solo 1,7 watt in modalità Sleep
- Pratiche cartucce All-Inclusive

Contenuto della confezione

Unità principale, Cartuccia di installazione 723 C/M/Y/K, box toner di scarto, cavo alimentazione, scheda garanzia e guida all'installazione con CD per software utente e manuale d'uso.

Dimensioni (W x D x H)

517 x 530 x 374 mm

OS supportati

Windows 2000/Server 2003/
Server 2008/XP/Vista
Mac OS X 10.4.9 - 10.5.x
(distribuzione solo via web)



STAMPA



COPIA



FAX




SCANSIONE

Canon

i-SENSYS
LBP7750Cdn

Specifiche



- 1 Display LCD a 5 linee
- 2 Vassoio multiuso da 100 fogli
- 3 Cassetto da 250 fogli
- 4 Cassetto opzionale da 500 fogli
- 5 Cartuccia 723
(4 colori disponibili: Ciano, Magenta, Giallo e Nero)

| | |
|--|--|
| MOTORE DI STAMPA Velocità di stampa Metodo di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Tempo riscaldamento Tempo uscita prima pagina Carico di lavoro Margini | Fino a 30 ppm a colori e mono (A4) Stampa laser a colori Stampa a 9600 x 600 dpi con Automatic Image Refinement Fino a 600 x 600 dpi 60 secondi ca. o inferiore dall'accensione Mono: 10,2 secondi ca. o inferiore Colore: 10,4 secondi o inferiore Max 75.000 pagine/mese 5 mm su ogni lato |
| GESTIONE SUPPORTI Ingresso carta (standard) Ingresso carta (opzionale) Uscita carta Tipo carta Tipo carta Grammatura carta Stampa fronte-retro | Cassetto da 250 fogli Vassoio multiuso da 100 fogli Cassetto da 500 fogli 200 fogli a faccia in giù Carta comune, carta riciclata, carta pesante, lucidi, etichette, buste Cassetto (standard): A4, B5, A5, Letter, Executive, 16K, Formati personalizzati: larghezza 148 - 215,9 mm; lunghezza 210,0 - 297 mm Vassoio multiuso: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Buste DL, Buste COM10, Buste C5, Buste Monarch, Buste B5, Formati personalizzati: larghezza 98,4 - 215,9 mm; lunghezza 148,0 - 355,6mm Cassetto (opzionale): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K Formati personalizzati: larghezza 148 - 215,9 mm; lunghezza 210,0 - 355,6mm Cassetto (standard): 60 - 163 g/m ² Vassoio multiuso: 60 - 176 g/m ² Cassetto (opzionale): 60 - 176 g/m ² Automatica |
| CARATTERISTICHE GENERALI Alimentazione Consumo Livelli di rumore Dimensioni (L x P x A) Peso Ambiente operativo Pannello di controllo | 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) Massimo: 1185 W ca. o inferiore Attiva: 569 W ca. o inferiore Standby: 44 W ca. Sleep mode: 18 W ca. Deep sleep mode: 1.7 W ca. Typical Electricity Consumption (TEC): 4.919 kWh/week Potenza sonora ¹ : Attiva: 7 B o inferiore Standby: 5 B o inferiore Pressione sonora ¹ : Attiva: 53 dB(A) o inferiore Standby: 50 dB(A) o inferiore 517 mm x 530 mm x 374 mm 35 kg ca. Temperatura: 10 - 30°C (50 - 86°F) Umidità: 20 - 80% RH (senza condensa) Display grafico LCD 22 caratteri x 5 linee 9 indicatori LED 10 pulsanti |

| | |
|--|--|
| CONTROLLER Velocità processore Memoria Linguaggi di stampa Font Interfaccia e connettività Software e Software e gestione stampante Compatibilità sistemi operativi | 400 MHz + 533 MHz 256 MB espandibile fino a 768 MB UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Emulazione PostScript Level 3 (opzionale) ² , Stampa Direct PDF v1.4 (opzionale) ³ 93 font scalabili, 10 font bitmap, 136 font PS (opzionali) USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Server di stampa Wireless IEEE802.11b/g (opzionale) |
| CONSUMABILI Cartucce All-Inclusive | Cartuccia 723 Nero (5.000 pagine) ⁵ Cartuccia 723H Nero (10.000 pagine) ⁵ Cartuccia 723 Ciano (8.500 pagine) ⁵ Cartuccia 723 Magenta (8.500 pagine) ⁵ Cartuccia 723 Giallo (8.500 pagine) ⁵ Box toner di scarto: WT-723 (18.000 pagine ca. A4) |
| ACCESSORI/ OPZIONI Articoli | PAPER FEEDER PF-723 (cassetto 500 fogli) HARD DISK KIT HD-723 (Hard Disk 60 GB) RAM ER-128A (memoria da 128 MB RAM) RAM ER-256A (memoria da 256 MB RAM) RAM ER-512A (memoria da 512 MB RAM) PS ROM-A723 (modulo ROM emulazione PostScript 3) PS/Barcode ROM-A723A (modulo ROM emulazione PostScript 3 e Barcode) Scheda interfaccia di rete Wireless NB-W2 (Server di stampa wireless IEEE802.11b/g) |
| Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso | |
| ¹ Emissioni di rumore dichiarate in conformità con ISO 9296 ² Il supporto per l'emulazione PostScript Level 3 richiede PS ROM-A723 o PS/Barcode ROM-A723A ³ PDF Direct Print richiede i seguenti accessori RAM (ER-256A o ER-512A), Hard Disk Kit HD-723 e PS ROM-A723 o PS/Barcode ROM-A723A ⁴ Solo distribuzione via web ⁵ Basato su ISO/IEC 19798 ⁶ La stampante viene spedita con cartucce di installazione da 3.000 pagine (Nero) e 4.100 pagine CMY (Ciano, Magenta e Giallo) | |



Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Italian Edition
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon Italia S.p.A.
Consumer Imaging Marketing
Via Milano, 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Pronto Canon
Tel. 02/8249 2000